

お得意様各位

2010年8月
三木プーリ株式会社
営業本部

サーボフレックスカップリング SFSモデル 標準穴加工規格追加のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社製金属板ばねカップリング サーボフレックス SFSモデル標準穴加工品の最小穴径の対応範囲を拡充させていただくと共に、新JIS規格対応のキー溝規格H9級に加え、Js9級・P9級を標準加工対応とさせていただきます。本件実施に伴い一部サイズの下穴寸法を変更させていただきます。

今後も、お客様のご要望にお応えする製品ラインアップに努めてまいりますので、より一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

尚、不明な点、詳細については、お手数ですが弊社営業担当にお問い合わせください。 敬具

1. 対象製品

金属板ばねカップリング サーボフレックス SFS-S/W/Gタイプ（下穴品、標準穴加工品）

2. 標準穴加工規格拡充内容

	現状	変更後
キー溝付き穴加工範囲	φ12～60mm	φ8～60mm（φ8～11を追加）
対応キー溝加工規格	旧JIS（2種）規格対応	旧JIS（2種）規格対応（変更なし）
	新規格モータ対応	新規格モータ対応（変更なし）
	新JIS H9級 規格対応	新JIS H9級（φ8～11を追加）、Js9級、P9級規格対応

※キー高さなど一部弊社独自規格となっております。必要に応じて寸法図などをご請求ください。

3. 下穴寸法変更内容

型式（サイズ）	下穴（変更前）	下穴（変更後）	変更後の最小穴径
SFS-05・06	7キリ	7キリ（変更なし）	φ8mm（変更なし）
SFS-08・09	12キリ	10キリ	φ11mm
SFS-10	20キリ	15キリ	φ16mm
SFS-12	20キリ	18キリ	φ19mm
SFS-14	20キリ	20キリ（変更なし）	φ22mm（変更なし）

4. 型式表示

SFS-10S-20H-30J

穴径：d1-d2
穴仕様 無記号：旧JIS（2種）規格対応E9
H：新JIS規格対応H9
J：新JIS規格対応Js9
P：新JIS規格対応P9

5. 変更実施時期

2010年9月21日出荷分から実施とさせていただきます。

6. 新旧の識別方法

下穴寸法変更品について変更実施から6ヶ月間梱包箱に黄玉シールを貼り付けいたします。