

お得意様各位

2014年11月  
三木プーリ株式会社  
営業本部長 塚越一宏

サーボフレックスカップリング SFF (N) モデル サイズ追加のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、サーボフレックスカップリング SFF (N) モデルに許容トルク 450 N・m (外径φ98mm) のサイズ 100 と許容トルク 600 N・m (外径φ118mm) のサイズ 120 の2サイズ4機種を追加ラインアップいたしました。

この追加サイズにより、サーボモータとボールねじの連結がさらに最適化可能となります。

今後も、お客様のご要望にお応えする製品ラインアップに努めてまいりますので、より一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

尚、不明な点、詳細については、お手数ですが弊社営業担当にお問い合わせください。 敬具

1. 追加製品

超高剛性金属板ばねカップリング サーボフレックス SFF (N) モデル

シングルエレメント 型式 (サイズ)	許容トルク [N・m]	標準穴径 φ [mm]	外径 φ [mm]	全長 [mm]	質量 [kg]	販売価格 [円]
SFF-100SS -450N	450	32~48	98	90.2	2.53	27,600
SFF-120SS -600N	600	32~55	118	90.2	3.78	31,000

ダブルエレメント 型式 (サイズ)	許容トルク [N・m]	標準穴径 φ [mm]	外径 φ [mm]	全長 [mm]	質量 [kg]	販売価格 [円]
SFF-100DS -450N	450	32~48	98	112.4	3.12	41,500
SFF-120DS -600N	600	32~55	118	112.4	4.60	46,300

※その他の仕様・寸法の詳細は、最寄りの営業拠点にカタログまたは寸法図をご請求ください。

2. 型式表示

<b>SFF-100SS-32B-48B-450N</b>	
サイズ	許容トルク呼び
タイプ	穴径
SS: シングルエレメント	d1(小径)-d2(大径)
DS: ダブルエレメント	

3. 販売開始時期

2014年11月4日から受注開始

以上