

お得意様各位

2016年7月
三木プーリ株式会社

サーボフレックスカップリング SFCモデル 標準枠拡大のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、サーボフレックスカップリングSFCモデルの標準対応枠を以下のように拡大いたしましたのでお知らせいたします。

この変更により、対応サーボモータが増え、ますます便利になります。

今後も、お客様のご要望にお応えする製品ラインアップに努めてまいりますので、より一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

尚、不明な点、詳細については、お手数ですが弊社営業担当にお問い合わせください。 敬具

1. 対象製品
高性能金属板ばねカップリングサーボフレックス SFC モデル

2. 標準枠拡大内容

(1) SFC-035・040の最大穴径および許容トルクの見直し

型式(サイズ)	最大穴径[mm]	許容トルク[N・m]
SFC-035SA2・DA2	φ18→φ19	8→10
SFC-040SA2・DA2	φ22→φ24	10→12

(2) SFC-040のテーパアダプタ (φ11テーパ軸) の追加 (オプション)

SFC-040SA2-10B-11BC

サイズ ———— 11テーパ軸
タイプ ———— 穴径：d1
SA2：シングルディスク
DA2：ダブルディスク

(3) 取り付け軸公差 j6・k6対応の追加 (オプション)

軸公差	呼び	対応標準穴径[mm]
j6	J	φ19・φ22・φ24・φ28
k6	K	φ8・φ9・φ14・φ16・φ19・φ22・φ24・φ32・φ38

SFC-025SA2-10B-14K

サイズ ———— 公差別穴径表記
タイプ ———— B：h7 (h6・g6)
SA2：シングルディスク J：j6
DA2：ダブルディスク K：k6
穴径：d2 (小径)
穴径：d1 (大径)

3. 実施時期

2016年7月1日から受注開始

以上